



MACROPERFORAZIONE AD ALTA VELOCITA'

Grazie alla macroforatura siamo in grado di conferire ai film termoplastici proprietà ottimali per il confezionamento di prodotti destinati sia all'industria alimentare che industriale.

MOD. SM-CF - MOD. SM-CFL

Per fori sul bordo del film. È possibile realizzare un foro da un diametro di 3 mm a 50 mm, con una profondità da 100 mm a 400 mm. I punzoni possono essere montati lungo la struttura. È possibile anche eseguire fori che non siano completamente tagliati.



Caratteristiche

Passaggio materiale	400mm
Velocità massima	250 metri al minuto per materiali elastici e 150 per materiali rigidi
Frequenza massima	4800 fori al minuto con doppio ponte
Diametro dei fori	da 2mm a 50mm
Fori sagomati	Si (foro maniglia, ovale, euroforo, ecc.)
Fori non completamente tagliati	Si
Installazione su	Macchine per sacchetti, estrusori, taglierine, macchine da stampa, ecc.
Fori a registro	Si
Encoder per sincronizzare la velocità	Si
Materiale che può essere processato	PE, PP, carta, materiale espanso, tessuto non tessuto, materiale accoppiato, rafia ecc.
Configurazione memorizzare le ricette	Lineare, Zig zag e personalizzato Si
Lingua operatore	Si
Facile settaggio degli utensili di perforazione	Si
Software di facile utilizzo	Si
Assistenza da remoto	Si
Touch screen	Si con predisposizione 4.0

